

液体コンパウンド

品名	pH	ワーク材質						加工目的					包装	特徴
		鉄	ステンレス	アルミ	亜鉛	真鍮	銅	粗研磨	脱脂洗浄	光沢	防錆	変色防止		
AM-FMK	7.7	○	○						○				18kg入缶	脱脂剤
AM-IKK	4.8	○	○	○				○		○			18kg入缶	弱酸性
L-681	11.8	○						○					20kg入缶	BOD : 0 COD : 0
NF-44K	8.7			○		○			○	○			18kg入缶	脱脂作用あり
NF-44	9.0	○	○	○	○	○	○			○			18kg入缶	高粘度
トサハイトK	9.7	○	○						○	○			18kg入缶	脱脂作用あり
AM-10LK	10.0	○	○	○				○		○			18kg入缶	粗～仕上まで可能
AM-3AK	8.9	○	○	○	○	○	○			○	○		18kg入缶	鉄、アルミに良い
AM-5AK	8.9	○	○	○	○	○	○			○			18kg入缶	ステンレスに良い
L-468	9.5	○	○						○	○			18kg入缶	鉄、ステンレスに良い
AM-OMC	10.0		○	○	○	○	○			○			18kg入缶	濃縮タイプ
BC-30	9.5	○	○					○	○	○			18kg入缶	ステンレスに良い
CU-8E	8.7	○		○		○	○					○	18kg入缶	変色防止剤
AM-11K	10.7	○									○		18kg入缶	防錆剤 有色
AM-11WK	10.7	○									○		18kg入缶	防錆剤 無色